

GODET DE TERRASSEMENT À GRAPPIN

Compact et polyvalent

Le godet de terrassement à grappin MAGSI peut être utilisé pour l'assemblage d'enrochement et la reprise de déchets verts de toutes sortes.


Cet outil permet de cumuler deux fonctions : la fonction préhension / pince et la fonction terrassement / excavation.

L'installation de l'outil sur la machine est très simple car le godet ne nécessite qu'une seule ligne hydraulique double effet (montage deux flexibles machine / outil). Le poids de l'outil est raisonnable afin de préserver les capacités de levage de la machine.

La possibilité de terrasser et de pincer avec le même outil permet à la machine d'être plus rapide lors de travaux demandant de la polyvalence.

Les grappins, directement inclus sur les godets, assurent une préhension parfaite et en toute sécurité.

Ces derniers permettent ainsi de maintenir la force de serrage lors des différents mouvements du porteur.



PUISSANCE 1,8 À 2,5 T

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	VOLUME ISO (L)	DENTS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GRSDG1825-600	600	83	5	421	472	649	726

Caractéristiques structurelles


Fond épaisseur 4 mm | Flancs épaisseur 4 mm | Contre flancs épaisseur 8 mm

Plats d'usure épaisseur 8 mm

Lame épaisseur 16 mm HB400 | Poutre épaisseur 8 mm HLE | Grappin épaisseur 8 mm

Hydraulique : Vérins TP | Pression : 180 bars | Débit : 30 l/min

Flexibles et push-pull non fournis



A : Ouverture du godet
B : Profondeur

C : Ouverture du grappin
D : Encombrement

