



Benne à grappin Multigrap 110

GAMME CHARGEURS FRONTAUX

90 À 120 CV

Benne à grappin à ouverture intégrale

La nouvelle génération de bennes à grappin conserve un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine et offre un volume optimisé.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du tracteur.



2051 BENNE À GRAPPIN EURO OU MX

LARGEUR (mm)	VOLUME (L)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
1 700	750	370	BGLF2-170EM
1 900	830	390	BGLF2-190EM
2 100*	920	410	BGLF2-210EM
2 300*	1 000	430	BGLF2-230EM

Caractéristiques communes

Hauteur : 840 mm | Profondeur : 910 mm | Ouverture : 1290 mm

Permet d'arriver le grappin ouvert contre le mur

Fond : 6 mm | Doigts de grappin Ø 25 mm | 2 vérins Ø 70 mm

Lame d'usure 150 x 15 mm (300HB) | Avec flexibles | Avec coupleurs Euro ou MX uniquement

***Avec renforts intérieurs**

OPTIONS COMMUNES	RÉFÉRENCE
Joues latérales	RBA
Casquette	CAS
Grappin oxycoupé	GAO
Contre lame boulonnée réversible (400 HB) / le mètre	CLBRI
Contre lame soudée (400 HB) / le mètre	CLSRI

