



## Benne 4 en 1

### GAMME CHARGEURS FRONTAUX

120 À 150 CV

#### 1 seul outil pour 4 applications

La benne à fond ouvrant est multifonction.

Elle convient au nivelage, au terrassement et au curage grâce à son fond ouvrant qui permet de charger par ouverture ou déversement.

Cette benne est équipée d'un limiteur de pression de série et s'adapte à chaque type de machine.



#### 3200 À FOND OUVRANT

LARGEUR (mm)	VOLUME (l)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
1 700	835	500	BFOIRF170
1 900	930	550	BFOIRF190
2 100	1 030	600	BFOIRF210
2 300	1 130	650	BFOIRF230
2 450	1 175	700	BFOIRF250

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Contre lame boulonnée réversible 400 HB / le mètre	CLBR2
Contre lame soudée 400 HB / le mètre	CLSR2
Dent boulonnée / la dent	ODBI
Dent soudée / la dent	ODSI

#### Caractéristiques communes

**Hauteur: 1 100 mm** | **Profondeur: 1 100 mm** | 3 lames d'usure 150 x 20 mm (300 HB) | Acier: 8 mm  
 2 vérins Ø 80 mm | Limiteur de pression de série | Conception prévue pour travaux intensifs  
 Chargement par ouverture ou déversement | Pas d'outil < à 1,90 m sur tablier EURO JD  
 et STOLL EURO | Avec flexibles | Avec coupleurs EURO ou MX uniquement

