

Gamme télescopiques

L'outil efficace pour le désilage

Benne spécialement étudiée pour le désilage du maïs et d'herbe ensilée quelque soit la longueur des brins.

La rotation du rotor s'effectue vers l'arrière et est asservie à la descente des bras.

La benne à rotor mobile se monte sur tous types de machines. Elle est le complément idéal des bols mélangeurs.

3501 BENNE À ROTOR MOBILE			
Largeur	Volume utile (m³)	Poids (kg)	Référence
2,1 m	1,65	900	BROTIF1/210
2,1 m	2,4	1 110	BROTIF2/210
2,3 m	1,80	990	BROTIF1/230
2,3 m	2,65	1 220	BROTIF2/230
2,5 m	2	1 070	BROTIF1/250
2,5 m	2,90	1 330	BROTIF2/250

CARACTÉRISTIQUES

• Hauteur : 1 320 mm (BROTIF1) 1 590 mm (BROTIF2) • Pronfondeur : 1 630 mm (BROTIF1) 1 850 mm (BROTIF2) • Ouverture : 2 260 mm (BROTIF1) 2 760 mm (BROTIF2)

- Fixations soudées
- Rotor mobile équipé de 2 vérins 70 mm (descente automatique et régulée)
- Lame d'usure 150 x 20 300 Hb
- Livré avec flexibles et coupleurs
- Débit minimum requis 50L/min
- Fonctionne avec un double effet

OPTIONS

- Drainage des moteurs côté outil pour circuit hydraulique avec contre pression > 50 bar - À compléter par option LUNIDRTEL si le télescopique n'est pas équipé
- Rallonge hydraulique torsadée (pour retour drainage si télescopage)
- Ligne hydraulique universelle (retour drainage sur télescopique)
- Clapet double piloté pour télescopique à centre ouvert
- Contre lame soudée 500 Hb / Le mètre







LES + MAGSI

- Rotation du rotor vers l'arrière : remplissage optimisé, propreté du bas du silo
- Un seul godet pour charger l'ensilage et les concentrés : gain de temps



www.magsi-agri.fr