Treuil hydraulique

GAMME TÉLESCOPIQUES

2,2 À 3 T

Praticité et robustesse !

Le treuil hydraulique MAGSI permet de lever des charges de 1,2 à 2,4 tonnes selon le modèle.

C'est l'accessoire idéal pour la manutention de charge lourde ! Le treuil hydraulique de haute qualité est étudié pour assurer une fiabilité totale au cours des opérations de manutention et de levage.

4200 TREUIL HYDRAULIQUE

CAPACITÉ (kg)	POIDS (kg)	LONGUEUR DE CÂBLE (m)	RÉFÉRENCE
1 200	250	50	THIF1.2
2 400	275	50	THIF2.4

Caractéristiques communes

Commun : le circuit hydraulique doit être en centre ouvert
THIF1.2 : câble 2 brins Ø 8 mm | Vitesse 45 m/min
A 45 l/min au deuxième niveau, hauteur sous crochet : 20 m
THIF2.4 : câble 2 brins Ø 10 mm | Vitesse 27 m/min
A 45 l/min au deuxième niveau, hauteur sous crochet : 20 m
Contre-pression maxi 50 bars si > prévoir un drainage moteur | Butée hydraulique haute et basse
Tambour rainuré avec trois tours morts | Presse câble | Câble anti-giratoire
Classe d'utilisation T5 | Classe de spectre L1 | Groupe de mécanisme M4
Possibilité de longueur de câble sur demande : Débit maxi de la machine 60 l/min
Pression maxi 180 bars | Équipée d'une poulie mouffle et d'une boîte à câble
Crochet émerillon normalisé | Limiteur de pression double de série

MAGSI • ZA DE BEL AIR 29450 SIZUN • FRANCE
TÉL : 02 98 24 10 00 • FAX : 02 98 24 11 11
SERVICE.COMMERCIAL@MAGSI-AGRI.FR
WWW.MAGSI-AGRI.FR