

## Benne à grappin

### GAMME VALET DE FERME

 25 À 45 CV

#### Benne à grappin à ouverture intégrale

Grappin avec doigts forgés pour une meilleure pénétration dans la matière (fumier, maïs, balles rondes ou carrées...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine.

Elle se décline également en version doigts oxy-coupés en option.



#### 6191 FOND 6 MM

LARGEUR (mm)	VOLUME (l)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
1 100	320	190	BGMLF110
1 300	380	235	BGMLF130
1 500	430	250	BGMLF150
1 700	490	265	BGMLF170

#### Caractéristiques communes

**Hauteur: 700 mm | Profondeur: 680 mm | Ouverture: 1 180 mm |** Fond: 6 mm  
 Flancs: 8 mm | Doigts de grappin Ø 25 mm | Longueur: 500 mm | 2 vérins Ø 60 mm  
 Lame d'usure 110 x 12 mm (300 HB) | Avec flexibles | Sans coupleur

#### OPTIONS

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Joues latérales	RBM
Grappin oxycoupé	GAO